

レンチを取り回せない狭い場所にも対応 ボルトナットの着脱作業に!

スタビーエアラチェットレンチ
製品番号 AR2100S

差込角 6.35mm 1/4"

最大出力トルク 34N・m

メーカー希望小売価格 ¥22,000

ユーザー様 特価 ¥11,000

50% OFF



スタビーエアラチェットレンチ
製品番号 AR3100S

出力角 9.5mm 3/8"

最大出力トルク 34N・m

メーカー希望小売価格 ¥16,900

ユーザー様 特価 ¥8,450

50% OFF



エアインパクトレンチ
製品番号 AI4161

出力角 12.7mm 1/2"

最大出力トルク 右回転 510N・m
左回転 570N・m

メーカー希望小売価格 ¥34,580

ユーザー様 特価 ¥17,290

50% OFF



エアインパクトレンチ (ショートタイプ)
製品番号 AI4201

出力角 12.7mm 1/2"

最大出力トルク 右回転 610N・m
左回転 700N・m

メーカー希望小売価格 ¥42,000

ユーザー様 特価 ¥21,000

50% OFF



エアインパクトレンチ (アングルタイプ)
製品番号 AIA4140

出力角 12.7mm 1/2"

最大出力トルク 右回転 210N・m
左回転 250N・m

メーカー希望小売価格 ¥79,800

ユーザー様 特価 ¥39,900

50% OFF



エアインパクトレンチ
製品番号 AI6300

出力角 19.0mm 3/4"

最大出力トルク 1,600N・m

メーカー希望小売価格 ¥125,580

ユーザー様 特価 ¥62,790

50% OFF



エアインパクトレンチ (ショートアングルストレートタイプ)
製品番号 AIS8330S

出力角 25.4mm 1"

最大出力トルク 2,100N・m

メーカー希望小売価格 ¥176,000

ユーザー様 特価 ¥88,000

50% OFF



エアインパクトレンチ (ストレートタイプ)
製品番号 AIS8330L

出力角 25.4mm 1"

最大出力トルク 2,100N・m

メーカー希望小売価格 ¥176,000

ユーザー様 特価 ¥88,000

50% OFF



エアインパクトレンチ (ストレートタイプ)
製品番号 AIS8500L

出力角 25.4mm 1"

最大出力トルク 3,390N・m

メーカー希望小売価格 ¥250,000

ユーザー様 特価 ¥125,000

50% OFF



仕様

製品番号	出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min-1) (rpm)	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアータンク	エアータンク内径 (mm)	エアータンク長さ (mm)	重量 (kg)
AR2100S	6.35	34	300	0.62	*1 (ntp) 510 (op) 75.4	なし	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.48
AR3100S	9.5	34	300	0.62	*1 (ntp) 510 (op) 75.4	なし	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.49
AI4161	12.7 (ピン穴付)	右回転 510 (左回転 570)	10,000	0.62	*1 (ntp) 915 (op) 136	あり	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	1.2
AI4201	12.7 (ピン穴付)	右回転 610 (左回転 700)	10,000	0.62	*1 (ntp) 845 (op) 127	あり	Rc1/2 (PT1/2)	10以上	1.0

※空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
※トルク値は、トルクレンチの併用をお勧めします。
※1 (ntp)は、基準状態(0°C、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量 (op)は、実際に操作した状態(20°C、0.62MPa)における空気消費量を示します。
※2 対応ボルトは自動車用ホイールナットを想定しています。

仕様

製品番号	出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min-1) (rpm)	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアータンク	エアータンク内径 (mm)	エアータンク長さ (mm)	重量 (kg)
AIA4140	12.7 (ピン穴付)	右回転 210 (左回転 250)	4,300	0.62	*1 (ntp) 708 (op) 105	あり	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	1.5
AI6300	19.0 (ピン穴付)	1,600	5,750	0.62	*1 (ntp) 1,300 (op) 224	あり	Rc3/8 (PT3/8)	13以上	3.2
AIS8330S	25.4 (ピン穴付)	2,100	4,500	0.62	*1 (ntp) 1,510 (op) 224	あり	Rc1/2 (PT1/2)	19以上	6.0
AIS8330L	25.4 (ピン穴付)	2,100	4,500	0.62	*1 (ntp) 1,510 (op) 224	あり	Rc1/2 (PT1/2)	19以上	7.0
AIS8500L	25.4 (ピン穴付)	3,390	4,300	0.62	*1 (ntp) 1,809 (op) 269	あり	Rc1/2 (PT1/2)	19以上	16.2

研磨やバリ取りもエアサンダー・エアグラインダーでラクラク!

エアベルトサンダー
製品番号 ABS10

ベルト幅 10mm

NEW

金属加工のバリ取りや面取り、溶接ビード削り、サビ取り、塗装剥離、曲面仕上げなどに!

上下90°首振り可能

メーカー希望小売価格 ¥44,000

ユーザー様 特価 ¥22,000

50% OFF



仕様

製品番号	ベルト速度 (m/min)	無負荷回転数 (min-1) (rpm)	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアータンク	エアータンク内径 (mm)	重量 (kg)
ABS10	1,300	18,000	0.62	*1 (ntp) 750 (op) 92	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.82

※空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW(4PS)以上を推奨します。
※1 最大空気消費量 (ntp)は、基準状態(0°C、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量 (op)は、実際に操作した状態(20°C、0.62MPa)における空気消費量を示します。

エアグラインダー
製品番号 AGR01

NEW

3mm・6mm コレット式

軸径 3mmと6mmに対応

小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に

メーカー希望小売価格 ¥25,000

ユーザー様 特価 ¥12,500

50% OFF



仕様

製品番号	コレット	無負荷回転数 (min-1) (rpm)	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアータンク	エアータンク内径 (mm)	重量 (kg)
AGR01	3・6mm	20,000	0.62	*1 (ntp) 750 (op) 113	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.55

※空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW(4PS)以上を推奨します。
※1 最大空気消費量 (ntp)は、基準状態(0°C、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量 (op)は、実際に操作した状態(20°C、0.62MPa)における空気消費量を示します。

非吸塵エアダブルアクションサンダー
製品番号 ADS50M

NEW

マジックテープ式 非吸塵式

自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に最適

125mm マジックテープ式 穴なし

パッドがランダムに回転するダブルアクション

メーカー希望小売価格 ¥39,000

ユーザー様 特価 ¥19,500

50% OFF



仕様

製品番号	タイプ	パッド取付面	パッドサイズ (mm)	オービット径 (mm)	無負荷回転数 (min-1) (rpm)	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアータンク	エアータンク内径 (mm)	重量 (kg)
ADS50M	非吸塵式	マジックテープ式	φ125	φ5	12,000	0.62	*1 (ntp) 379 (op) 57	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.7
ADS50MS	吸塵式	マジックテープ式 穴あきタイプ	φ125	φ5	12,000	0.62	*1 (ntp) 379 (op) 57	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.74

※製品にサンディングペーパーは付属しておりません。規格に合ったペーパーをお買い求めください。

吸塵エアダブルアクションサンダー
製品番号 ADS50MS

NEW

マジックテープ式 吸塵式

研磨粉を吸い取る吸塵式 自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に最適

125mm マジックテープ式 穴あり

パッドがランダムに回転するダブルアクション

メーカー希望小売価格 ¥47,000

ユーザー様 特価 ¥23,500

50% OFF



仕様

製品番号	タイプ	パッド取付面	パッドサイズ (mm)	オービット径 (mm)	無負荷回転数 (min-1) (rpm)	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアータンク	エアータンク内径 (mm)	重量 (kg)
ADS50M	非吸塵式	マジックテープ式	φ125	φ5	12,000	0.62	*1 (ntp) 379 (op) 57	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.7
ADS50MS	吸塵式	マジックテープ式 穴あきタイプ	φ125	φ5	12,000	0.62	*1 (ntp) 379 (op) 57	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.74

※空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW(4PS)以上を推奨します。
※1 最大空気消費量 (ntp)は、基準状態(0°C、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量 (op)は、実際に操作した状態(20°C、0.62MPa)における空気消費量を示します。

インパクト用ショートソケットセット
製品番号 HNV409SS

NEW

9本セット

●ホルダー付

狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適なインパクト用ショートソケット。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

短タイプ 出力角 12.7mm 1/2" 6角

インパクト用ショートソケット 製品動画

メーカー希望小売価格 ¥23,000

ユーザー様 特価 ¥11,500

50% OFF



インパクト用ショートソケットセット
製品番号 NV403SS

NEW

3個セット

メーカー希望小売価格 ¥7,200

ユーザー様 特価 ¥3,600

50% OFF

製品番号 NV402SS

2個セット

メーカー希望小売価格 ¥5,800

ユーザー様 特価 ¥2,900

50% OFF

